

# Ръчна нискоекспандираща полиуретанова пяна

## Описание на продукта

Нискоекспандиращата полиуретанова пяна е универсална пяна за запълване и свързване при външни и вътрешни строителни дейности. Използва се за монтиране на врати, дограми, запълване на отвори и пукнатини, както и за термична изолация на тръби. Устойчива е на всички атмосферни условия, включително изпарения на солена вода и влага.

## Свойства

Еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността полиуретанова пяна. Ниският ѝ коефициент на разширяване предотвратява изкривяване или огъване на рамки на врати и прозорци. Разширява се само толкова, колкото е необходимо за създаване на ефективно уплътнение. Запълва и приема формата на пукнатини и празнини. Отлично залепва към повечето строителни материали като дърво, бетон, плочки, метал и алуминий. Топло- и звукоизолационна. Може да се реже и боядисва след втвърдяване. Образува трайна, въздухо- и водоустойчива връзка с повърхности от винил, дърво и метал. Лесна за нанасяне.

## Технически данни

Основа: полиуретан

Механизъм на втвърдяване: атмосферна влага

Плътност:  $15 \pm 3 \text{ kg/m}^3$

Образуване на повърхностен филм: прикл. 10 мин

Готовност за рязане: 15-30 мин

Стабилност на размерите: прикл. -1,09 %

Якост на натиск: 19,9 kPa

Якост на опън: 44,2 kPa

Получено количество втвърдена пяна: 600–700 g: <40 литра

700-800 g: 40 - 50 литра

800-900 g: 45 - 55 литра

900-1000 g: > 55 литра

## Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C

Температурна устойчивост: -30 °C до +80 °C

Повърхността за нанасяне трябва да е здрава, чиста, суха и обезпрашена и обезмаслена. Повърхностите трябва да се навлажнят преди нанасяне на полиуретановата пяна. Най-подходящата работна температура на полиуретановата пяна е между 20–25°C. Флаконите, съхранявани при ниска температура, трябва да се използват след престой на стайна температура за определено време (около 20 минути). Разклатете флакона енергично около 30 пъти преди употреба.



| Code   | Barcode       |
|--------|---------------|
| PPN500 | 8606017657590 |
| PPN814 | 8606104807198 |

## Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

## Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете. Не излагайте на открити пламъци.

## Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## Логистични данни

| Баркод               | 8606017657590 |  |              | Код               |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Дължина на флакона   | 23,6          |                                                                                     |              | PPN500            |
| Ширина на флакона    | 6,6           |                                                                                     |              |                   |
| Опаковка             | Размери       | Брой кутии                                                                          | Брой флакони | Брутно тегло (кг) |
| Търговска опаковка   | 28x22x26      | 1                                                                                   | 12           | 6,3               |
| Транспортна опаковка | 28x22x26      | 1                                                                                   | 12           | 6,3               |
| Палет за съхранение  | 1200x800x2200 | 70                                                                                  | 840          | 460               |
| Палет за транспорт   | 1200x800x2200 | 70                                                                                  | 840          | 460               |

| Баркод               | 8606104807198 |  |              | Код               |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Дължина на флакона   | 34            |                                                                                      |              | PPN814            |
| Ширина на флакона    | 6,6           |                                                                                      |              |                   |
| Опаковка             | Размери       | Брой кутии                                                                           | Брой флакони | Брутно тегло (кг) |
| Търговска опаковка   | 28.2x22x36    | 1                                                                                    | 12           | 10                |
| Транспортна опаковка | 28.2x22x36    | 1                                                                                    | 12           | 10                |
| Палет за съхранение  | 1200x800x2200 | 70                                                                                   | 840          | 720               |
| Палет за транспорт   | 1200x800x2200 | 70                                                                                   | 840          | 720               |