

Санитарен силиконов уплътнител, прозрачен/бял 280 ml

Описание на продукта

Постоянно еластичен еднокомпонентен силиконов уплътнител, предназначен за вътрешно уплътняване на различни материали при условия на висока влажност и излагане на вода. Устойчив на мухъл и плесен, антиалергичен, антибактериален.

Свойства

Отлично уплътнение, изключително еластичен, с висока стабилност, UV устойчив, без разтворители, антибактериален, устойчив на температури от -40 °C до +120 °C. Подходящ за уплътняване и залепване на стъкло, дърво, метал, керамика, PVC и строителни елементи. Може да се нанася във вертикални и надглавни фуги. Лесен за нанасяне.

Технически данни

Основа: ацетокси силикон

Плътност: 0,9±0,03 g/cm³

Образуване на повърхностен филм: 11-12 мин (при 25 °C и 50% относителна влажност)

Скорост на втвърдяване (за 1 ден): 2 mm (при 25 °C и 50% относителна влажност)

Якост на опън: ≈ 1,80 MPa

Удължение при скъсване: 600%

Твърдост по Шор A: 12-13

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +40 °C

Температурна устойчивост: -40 °C до +150 °C

Уплътняваната повърхността трябва да е чиста, суха, обезпразнена и обезмаслена.

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете.



Code	Barcode
SST	8606007997514
SSBE	8606007997521

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606007997514			Код
Дължина на пълнителя	23,3			SST
Ширина на пълнителя	4,9			
Диаметър на пълнителя	4,9			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой пълнители	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	8,4
Транспортна опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	8,4
Палет за съхранение	1200x800x2200	75	1875	650
Палет за транспорт	1200x800x2200	75	1875	650

Баркод	8606007997521			Код
Дължина на пълнителя	23,3			SSBE
Ширина на пълнителя	4,9			
Диаметър на пълнителя	4,9			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой пълнители	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	8,4
Транспортна опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	8,4
Палет за съхранение	1200x800x2200	75	1875	650
Палет за транспорт	1200x800x2200	75	1875	650