

Акрилен уплътнител 280 ml

Описание на продукта

Акрилен уплътнител 280 ml е еднокомпонентен, универсален акрилен уплътнител, предназначен за запечатване и запълване на пукнатини при вътрешни ремонти – по стени и тавани. Подходящ е за уплътняване и слепване на: стъкло, дърво, метал, керамика, PVC и различни строителни материали, изложени на ниска до средна дилатация.

Свойства

Устойчив на атмосферни условия. След втвърдяване образува траен водоотблъскващ слой. Остава гъвкав дълго време след втвърдяване. Може да се боядисва. Не влияе на повърхността, върху която се нанася. Устойчив на вода, вятър и влага при алуминиеви, дървени и PVC рамки и прозорци. Подходящ за разширяващи се фуги между елементи от сглобяеми конструкции, монтаж на дърво, PVC, желязо и алуминий; фугиране на камък, дърво, бетон, мазилка, тухлена зидария и др. Уплътняване на фуги при вграждане на прозорци и врати в зидария. Гладка структура. Да не се използва върху материали, отделящи масла, като битумни основи, естествен и синтетичен каучук. Лесен за нанасяне.

Технически данни

Основа: Акрил

Специфично тегло: $1,63 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$

Време за образуване на повърхностен филм: 15–60 мин (при 25 °C и 50% относителна влажност)

Скорост на втвърдяване: 2 mm/24 часа (при 25 °C и 50% относителна влажност)

Якост на опън при скъсване: $\geq 0,1 \text{ Мра}$

Удължение при скъсване: $\geq 100 \%$

Модул при 100 % удължение: $> 0,2 \text{ Мра}$

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Уплътняваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Срокът на съхранение е 15 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пуснете.



Code

Barcode

AK

8606007997583

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606007997583			Код
Дължина на пълнителя	23,3			AK
Ширина на пълнителя	4,9			
Диаметър на пълнителя	4,9			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой пълнители	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	13,2
Транспортна опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	13,2
Палет за съхранение	1200x800x2200	90	2250	1,215
Палет за транспорт	1200x800x2200	90	2250	1,215