

Хибридно монтажно лепило/уплътнител Multifix 290 ml

Описание на продукта

Хибридно монтажно лепило/уплътнител Multifix 290 ml е еднокомпонентно лепило за залепване, уплътняване и изолация. Използва се в строителството, автомобилната и корабостроителната индустрия. Подходящо е за уплътняване на фуги, които са в контакт с въздух и вода, за фуги в конструкции, изложени на вибрации, покривни панели, вакуумни системи, контейнери, резервоари, силози и подови настилки. Представява алтернатива на лепило, акрилна замазка, монтажна паста и силикон.

Свойства

Без разтворители и изоцианати. Не се стича. Без образуване на мехурчета. Отлична устойчивост на UV лъчи, атмосферни влияния, хлор, плесени и стареене. Устойчив на химикали. Не се свива. Много добра адхезия към повечето строителни материали. С ниско съдържание на летливи органични съединения. Лесно приложение.

Технически данни

Основа: Полимер с крайни силанови групи
Специфично тегло: $1,02 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Време за образуване на повърхностен филм: прил. 35 мин (при 25 °C и 50% относителна влажност)
Твърдост по Шор: 35±5
Удължение при скъсване: 300 %
Якост на опън при скъсване: 1,9 Мпа
Модул на еластичност: 1,8 Мпа

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C
Температурна устойчивост: -40 °C до +90 °C
Уплътняваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.
Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете.



Code

Barcode

MFHT

8606107779966

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606107779966			Код
Дължина на пълнителя	23,3			MFHT
Ширина на пълнителя	4,9			
Диаметър на пълнителя	4,9			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой пълнители	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	9,1
Транспортна опаковка	25.2.x25.2x25	1	25	9,1
Палет за съхранение	1200x800x2200	90	2250	819
Палет за транспорт	1200x800x2200	90	2250	819