

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: EL BULGARIA

Адрес на доставчика: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Идентификатор на модела: 2307

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	SMD		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Да
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	42	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (fuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	1 146 в Широк конус (120°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	3 600
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	42,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		0,00	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	83
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	800	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	450		
	Дълбочина	450		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,400 0,392
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9		16	Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,94		
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)		0,93	Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.		- ^{b)}	Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)		0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

a) '-': Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:48:57
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2307
Memo : 2307	


BASIC

CCT	: 3625 K
x	: 0.4002
y	: 0.3922
R9	: 16.5
LUX	: 184.0 lx


Spectrum



CIE1931



CIE1976



Features

CCT : 3625 K	x10 : 0.4068	delta-x : 0.0017	LambdaD : 580 nm	PPFD : 2.592 umol/m²/s	S/P : 1.56	R3 : 94.8	R10 : 74.0
LUX : 184.0 lx	y10 : 0.3880	delta-y : 0.0050	LambdaP : 594 nm	PFD : 2.713 umol/m²/s	IRR : 0.5657	R4 : 83.0	R11 : 81.9
I-Time : 84000 us	u'10 : 0.2378	delta-u' : -0.0009	Purity : 37.81%	PFD-B : 0.3758 umol/m²/s	CQS : 84.2	R5 : 81.9	R12 : 62.7
x : 0.4002	v'10 : 0.5103	delta-v' : 0.0024	fc : 17.10	PFD-G : 1.171 umol/m²/s	CRI : 83.6	R6 : 84.7	R13 : 83.3
y : 0.3922	X : 187.77	Duv : 0.0018	Rf : 85.0	PFD-R : 1.045 umol/m²/s	TLCI : 72.7	R7 : 87.1	R14 : 97.7
u' : 0.2318	Y : 184.02	MEL : 112.4 lx	Rg : 96.3	PFD-UV : 0.0005 umol/m²/s	R1 : 82.0	R8 : 66.7	R15 : 75.6
v' : 0.5111	Z : 97.36	LambdaPV : 3.253	GAI : 65.6	PFD-FR : 0.1203 umol/m²/s	R2 : 88.7	R9 : 16.5	

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/town:

test location:

Date :2023/01/10

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:48:57
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2307
Memo : 2307	


BASIC

CCT	: 3625 K
x	: 0.4002
y	: 0.3922
R9	: 16.5
LUX	: 184.0 lx


CRI: 83.61




CQS: 84.20




CRI-2



TM30: 85.04



TLCI: 72.72



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
82.0	88.7	89.8	80.0	81.9	84.7	87.1	88.7	16.5	74.0	81.9	82.7	83.3	97.7	75.6

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78.6	81.4	77.0	86.8	88.2	83.7	86.8	86.8	86.8	77.4	79.9	81.4	88.4	88.0	79.2	79.8

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
83.0	88.4	80.9	78.9	83.3	84.4	85.7	86.0	87.8	88.6	87.1	85.9	85.4	75.1	77.9

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/town:

test location:

Date :2023/01/10

phone number