






Техническа документация


Име на доставчик	Дончев-Инстал ЕООД																									
Адрес:	гр.Стара Загора, ул. Л,Каравелов 89																									
Код	16008																									
Наименование	LED Лента 12W - SMD2835, 120/m, 4500K																									
Електрически параметри																										
Мощност	12W/m	 D-IL 16008 - LED Лента  12 kWh/1000h  2019/2015																								
Напрежение	DC: 12V																									
Технически параметри																										
Полезен светлинен поток (lm)	1320 lm/m																									
Ъгъл на лъча	120°																									
Корелирана цветна температура	4500K																									
Индекс на цвето предаване	>80																									
Интензитет на светлината	420.17 cd Max																									
Коефициент на изместване	>0.7																									
Консистенция на цветовете в стъпките на MacAdam ellipse	<6																									
Метрика на треперене (Pst LM)	0.07																									
Стробоскопичен ефект	0.016																									
$\eta_{TM} = (\Phi_{use}/P_{on}) \times F_{TM} (lm/W).$ $= (1320/12) \times 1.089$ $= 119.79 \text{ lm/W}$ $F_{TM} = 1.089 \text{ (Directional (DLS) not operating on mains(NMLS))}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Energy efficiency class</th> <th>Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)</th> <th>--</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>$210 \leq \eta_{TM}$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>$185 \leq \eta_{TM} < 210$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>$160 \leq \eta_{TM} < 185$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>$135 \leq \eta_{TM} < 160$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>$110 \leq \eta_{TM} < 135$</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>$85 \leq \eta_{TM} < 110$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>$\eta_{TM} < 85$</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>	Energy efficiency class	Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)	--	A	$210 \leq \eta_{TM}$	N	B	$185 \leq \eta_{TM} < 210$	N	C	$160 \leq \eta_{TM} < 185$	N	D	$135 \leq \eta_{TM} < 160$	N	E	$110 \leq \eta_{TM} < 135$	P	F	$85 \leq \eta_{TM} < 110$	N	G	$\eta_{TM} < 85$	N	
Energy efficiency class	Total mains efficacy η_{TM} (lm/W)	--																								
A	$210 \leq \eta_{TM}$	N																								
B	$185 \leq \eta_{TM} < 210$	N																								
C	$160 \leq \eta_{TM} < 185$	N																								
D	$135 \leq \eta_{TM} < 160$	N																								
E	$110 \leq \eta_{TM} < 135$	P																								
F	$85 \leq \eta_{TM} < 110$	N																								
G	$\eta_{TM} < 85$	N																								
Други																										
Клас на влагозащитеност	IP20																									
Време за включване	<0.2 сек.																									
Работна среда	Не е подходящо използване в екстремни условия. Нормална работна среда е от -20° до +40°																									
Условия за изпитване	25°C/65%R.H, DC 12V																									
Димиране	Да. Лентата може да бъде димирана чрез специален контролер (димер) за LED осветление.																									
Размери	5м /дължина/ - 1 ролка; 8мм /ширина/																									
Живот на лампата	25000 часа																									

Инструкция за LED лента

Начин на свързване


От всеки край на LED лентата излизат два проводника с черен и червен цвят. Черният се свързва с отрицателния изход на захранването, а червеният - с положителния. Може да се използва димер / контролер / за регулиране силата на светлината.

Примерна схема



Инструкции за монтаж

1. Мястото, където ще бъде инсталирана лентата, трябва да бъде почистено от прах и мазни петна
2. Лентата може да бъде срязана само на местата, обозначени с напречна линия през контактните повърхности, съобразно желаната дължина/ фиг.1/
3. Гърбът на LED лентата представлява висококачествена самозалепваща лента. Необходимо е да отстраните повърхностната хартия, за да инсталирате на желаната повърхност



фиг.1

4. Залепете изолационна лента под срязания участък- за предотвратяване на късо съединение
 5. Спазвайте поляритета при свързване на лентата.
- Уверете се, че изходното напрежение на захранването не превишава напрежението на лентата

ВНИМАНИЕ:

1. При монтаж да се използват алуминиеви профили или топлопроводими повърхности, осигуряващи добро охлаждане на лентата
2. Монтажът да се извършва от квалифицирано лице
3. Свържете лентата съгласно указанията
4. Осигурете охлаждане на лентата- не монтирайте върху горещи повърхности
5. Не огъвайте лентата в участък с LED диод или друг електронен компонент- за да се предотврати увреждане на лентата
6. Не докосвайте лентата с остри инструменти
7. Диаметър на огъване не трябва да бъде по-малък от 6 см, не огъвайте лентата в хоризонтална равнина, не прегъвайте лентата, не прилагайте голямо усилие върху лентата, не покривайте лентата, не захранвайте лентата докато е навита, не включвайте директно към мрежата
8. Приложението на лентата да се съобрази със степента на защита посочена на опаковката
9. Работен температурен диапазон: -20° до $+50^{\circ}$



Лентата може да се димира, чрез специален контролер /димер/ за LED осветление!



Замяна и отремонтване на светлинния източник - НЕ Е ПОЗВОЛЕНА. Всички ремонтни дейности се извършват в оторизиран сервис на бранда от правоспособен електротехник, чрез специални инструменти, които не причиняват трайно увреждане на продукта. Моля не отремонтвайте сами!

Запазване чистотата на околната среда

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля изхвърляйте елементите на опаковката отделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Този продукт не е битов отпадък и потребителя е длъжен да го изхвърля само в контейнери за отделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта от който е закупен или служба за събиране на ИУЕЕО.