



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

739 - Кит за висящ монтаж на LED рамка 60×60 см



### Съдържание на комплекта:

- 1 x основа за монтаж
- 1 x удължаващ кабел
- 4 x стоманени въжета с регулируема дължина (1 м)
- 4 x куки/накрайници за закрепване към рамката
- 4 x дюбела с винтове за таван



### Стъпка 1: Определяне на позицията

1. Измерете и маркирайте точно къде ще бъде центърът на панела върху тавана.
2. С помощта на ролетка и нивелир маркирайте двете точки за анкерирание.
3. Уверете се, че разстоянията са равни и позицията е перпендикулярна спрямо стените.



### Стъпка 2: Монтаж на таванните анкери

1. Пробийте отвори на маркираните места
2. Поставете дюбелите.
3. Завийте винтовете в тавана до стабилно фиксиране.
4. Проверете дали всички са на една и съща височина.



### Стъпка 3: Закрепване на въжетата към рамката

1. Обърнете LED рамката внимателно с гърба нагоре и промушете през отворите в рамката.
2. Промушете въжетата в държачите и след това ги завъртете към основата .
3. Регулирайте дължината на въжетата, така че панелът да виси водоравно на желаната височина.

При повечето комплекти регулирането става чрез натискане на заключващ механизъм върху въжето.



### Стъпка 5: Електрическо свързване

1. Удължете кабела на рамката с кабелчето от комплекта .
2. Свържете LED драйвера към захранващия кабел според схемата
3. Осигурете изолирани връзки и стабилно окачване на драйвера.
4. Включете захранването и тествайте работата на панела.



### **Финален контрол**

1. Проверете нивелирането и стабилността на всички въжета.
2. Уверете се, че няма усукване или провисване.
3. Проверете отново електрическите връзки.



### **Важни бележки**

Монтажът трябва да се извършва от правоспособно лице при свързване към мрежа 220 V.

Рамката не трябва да се окачва само на едно въже или без всички елементи от кита.

Не окачвайте допълнителни тежести върху въжетата.