

Декларация за експлоатационни показатели

Номер: 181

1. Уникален идентификационен код и наименование на продукта (определени от производителя):

КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ЗА ПОД И СТЕНИ

Идентификационен код: SLASH GREY GLOSSY 60/120

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, позволяващ правилна идентификация на продукта:

Керамични плочки за под и стени 60/120 см

Н.С. код: 6907.22.00

Керамични настилки и облицовки за подове или стени, със степен на водопоглъщане по тегло над 0,5% и до 10%

3. Предназначение и употреба на продукта съгласно техническата спецификация в хармонизираните стандарти, предоставена от производителя:

За облицовка на стени и подове в жилищни помещения, болници и др.

4. Име, търговска марка и контактни данни на производителя (същата информация е необходима и за СЕ етикета върху продукта или опаковката):

HB INDUSTRIAL GROUP – ART CERAMIC

CPC Industrial Compound, 6-ти октомври, Египет

5. Име и адрес на упълномощен представител:

ДАРНОКС ООД

BG103853524

България, гр. Варна, ул. Баба Рада 8

6. Оценителна система/и, използвани за оценка на показателите на продукта:

EN-98 / ISO 10545-2 / IS 13006

7. Хармонизиран стандарт (ако е приложимо) и наименование с идентификационен номер на нотифицирания орган, издал сертификатите (виж таблица ZA.2 от приложението ZA):

Приложение III от Регламент (ЕС) №305/2011

8. Технически характеристики и таблица на експлоатационните показатели (според типа продукт):

Характеристика	Стойности / Показатели	Други детайли	Приложим стандарт
1. Отклонение в дължина	±0.9%		ISO 10545 – 2
2. Отклонение в дебелина	±0.5%		ISO 10545 – 2
3. Праволинейност на страните	±0.8%		ISO 10545 – 2
4. Правоъгълност	±0.8%		ISO 10545 – 2
5. Равнинност на повърхността	±0.8%		ISO 10545 – 2
6. Водопоглъщане (средно)	7%		ISO 10545 – 3
7. Якост на счупване	>800		ISO 10545 – 4
8. Плътност (g/cc)	-		-
9. Химическа устойчивост	Клас GA		ISO 10545 – 13
10. Устойчивост на цвят	Без промяна		ISO 10545 – 14
11. Устойчивост на термичен шок	Издържа		ISO 10545 – 9
12. Устойчивост на петна	Не задържа петна		ISO 10545 – 14

