

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP-060015-019A

Име на продукта **Repelicone L**

### **1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Repelicone L

### **2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:**

Продукти за защита на повърхности – покрития съгласно EN 1504-2.

Принцип 1 (PI) Предпазване срещу проникване. Принцип 2 (MC) Контрол на влажността.

Принцип 8 (IR) Увеличаване на съпротивлението чрез ограничаване съдържанието на влага.

Методи 1.1, 2.1, 8.1 – Хидрофобно импрегниране (H)

### **3. Производител :**

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, ет.3

Тел: 02 8702782

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

### **4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:**

Не е приложимо

### **5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:**

Система 2+

### **6а. Хармонизиран стандарт:**

БДС EN 1504-2

**Нотифициран орган:** NB 1871 за сертифициране на производствения контрол в предприятието. Сертификат за съответствие на производствен контрол No. 1871 – CPR - 0239. Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ извърши изпитване на типа и издаде протокол No. 940-1/23.08.2016 г.



66. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

## 7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на алкали	0,82 %	БДС EN 1504-2:2005
Абсорбция на вода	0,41 %	
Коефициент на степен на изсушаване	133 %	
Дълбочина на проникване	Клас II, 10 mm	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.7

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



София, 01.06.2021

Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

