

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP-060014-019A

Име на продукта **Repelicone W**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Repelicone W

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Продукти за защита на повърхности – покрития съгласно EN 1504-2.

Принцип 1 (PI) Предпазване срещу проникване. Принцип 2 (MC) Контрол на влажността.
Принцип 8 (IR) Увеличаване на съпротивлението чрез ограничаване съдържанието на влага.
Метод 1.1, 2.1, 8.1 – Хидрофобно импрегниране (H)

3. Производител :

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, ет.3

Тел: 02 8702782

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

Система 2+

6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 1504-2

Нотифициран орган: NB 1871 за сертифициране на производствения контрол в предприятието. Сертификат за съответствие на производствен контрол No. 1871 – CPR - 0239. Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ извърши изпитване на типа и издаде протокол No. 1279/5.12.2013, 945-1/23.08.2016 г.



66. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на алкали	0,89 %	БДС EN 1504-2:2005
Абсорбция на вода	0,49 %	
Коефициент на степен на изсушаване	111 %	
Дълбочина на проникване	> 5 mm	
Коефициент на водопропускливост	0.085 kg/m ² .h ^{0.5}	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.7

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



София, 01.06.2021



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

