

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011 (CPR) Annex III

Име на продукта: **Sethard P**

No.: DCBGST-CC08-CPR-2013

- | | |
|--|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Sethard P |
| 2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | Партиден номер:
Виж етикета на продукта |
| 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Калиево-силикатен втвърдител и обезпрашител за бетонови повърхности. |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | Дон Констракшън Продуктс България ЕАД
София 1582, жк. Дружба,
бул. Проф. Цветан Лазаров 152 |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | Не е приложимо
(виж 4) |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, които са изложени в приложение V: | Система 4 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | БДС EN 1504-2:2005
Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от изпитване номер 64, 64-1/18.01.2016 г. |
| 8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: | Не е приложимо
(виж 7) |



9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на удар	Клас II $\geq 10 \text{ N.m}$	БДС EN 1504-2:2005
Сцепление при натоварване на опън	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Коефициент на водопропускливост	$< 0,1$	
Дълбочина на проникване	$> 5 \text{ mm}$	

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подписано за и от името на производителя от:

София, 06.01.2020 г.



Илиян Илиев
Производствен Директор

