

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ No. 64-15

(в съответствие с регламент (ЕС) No 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 9 март 2011)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт	ФИНЛАДСКА КЕРЕМИДА	
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт	армирана битумна керемида с минерална посипка, тип 4X2 , произведена в съответствие с EN 544	
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с EN544	предназначени за полагане върху скатни покриви с малки прекъснати елементи, с наклон на покрива $\geq 12^\circ$ и/или върху стени, където водонепроницаемостта на системата се осигурява чрез припокриване, съгласно инструкцията за	
4. Име и адрес за контакт на производителя	"Zavod Shinglas" LLC, Vostochny promuzel, 21, Bld 58 390000, Ryazan, Russia, phone (4912) 911-228, 911-221; fax (4912) 911-221; www@shinglas.ru	
5. Име и адрес на упълномощения представител, чийто мандат покрива задачите по изискванията на параграф 12(2)	UAB Mida LT, Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lithuania Tel.: +370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт	система 4, пожарна безопасност - система 3	
7. Декларираните експлоатационни показатели са оценени:	По програма за заводски производствен контрол	
7.1. FIRE RESEARCH CENTRE Reaction to fire testing division, notified body 1796, Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania	реакция на огън, протокол за тест No. 20-4.2014.24N по EN 13501-1+A1	
8. Декларирани експлоатационни показатели		
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери (широчина / височина)	1000 мм (± 3 мм) / 317 мм (± 3 мм)	БДС EN 544
Дебелина	(3,0 \pm 0,2) мм	БДС EN 1849-1
Маса на битума	(1350-50) г/м ²	БДС EN 544
Реакция на външно въздействие на огън	F _{ROOF}	БДС EN 13501-5+A1
Реакция на огън	клас Е	БДС EN 13501-1+A1
Механични характеристики:		
Якост на опън до скъсване (в напраления широчина / височина)	800 Н/50 мм (- 200 Н/50мм) / 600 Н/50 мм (- 200 Н/50мм)	БДС EN 12311-1
Съпротивлението на раздиране (със стебло)	200 Н (- 100 Н)	БДС EN 12310-1
Устойчивост:		
Абсорбция на вода	$\leq 1,5$ %	БДС EN 544
Устойчивост на УВ излъчване	устойчив	БДС EN 1297
Устойчивост на образуване на мехури	устойчив	БДС EN 544
Устойчивостта на стичане при повишени	≤ 2 мм при 110 °С	БДС EN 1110
Адхезия на посипката	$\leq 1,5$ г	БДС EN 544
Съдържание на опасни вещества	не съдържа опасни вещества	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано от името на "Zavod Shinglas" LLC by: Volodkin E.N. Заместник на Генералния директор по производството

Ryazan, 2015.05.22

(дата и място на издаването)

(име и длъжност)



(подпис)