

## Декларация за експлоатационни показатели № 0002IZGRGL23

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: **Полусухопресувани керамични плочки, водопоглъщаемост  $0,5\% < E_b \leq 3\%$**
2. Предвидена употреба: **Външни и вътрешни подови и стенни покрития**

Съществени характеристики:	Експлоатационен показател:
Реакция на огън	A1FL
Сила на разрушаване	
	Дебелини $\geq 7,5 \text{ mm} > 1100 \text{ N}$
	Дебелини $< 7,5 \text{ mm} > 700 \text{ N}$
Якост на сцепление / адхезия за:	
- цементови лепила, тип C2:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Термична устойчивост	Издържа
Дълготрайност за:	
- вътрешна употреба	Издържа
- външна употреба: мразоустойчивост	Издържа

3. Производител: **Изида-1894 ЕООД**, ул. Славянска 5, гр. София 1000, България, [www.izida.eu](http://www.izida.eu)

4. Система(и) за AVCP: **Система 4**

5. Хармонизиран стандарт: **EN 14411:2016**

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационният показател на продукта, посочен по-горе, съответства на декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Тошев-Шопов



31.08.2023 г.

