



TKK d. o. o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
T: +386 (0) 5 3841300
F: +386 (0) 5 3841390, 391
E: info@tkk.si
www.tkk.si

Декларация за експлоатационни показатели

Уникален идентификационен код на продукта:

	Hydroblocker WRC Coating Референтен номер: 932743545
---	--

Ревизия 10/02/2017

В съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации съгласно
БДС EN 14891:2012

Предвидена употреба на строителния продукт:

Течен водонепропусклив продукт DM 01, за вътрешна и външна употреба на стени и подове под керамични плочки (залепени с C2 лепило).

Име и адрес за кореспонденция на производителя съгласно член 11(5)

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica. Tel.:+386 (0)5 3841 301, Fax: +386 (0)5 3841 390 / 3841 391 e-mail: info@tkk.si

Първоначалното изпитване на типа по система 3 е извършено от нотифициран орган: ZAG, NB 1404 с издаден доклад

Система за верификация и постоянство на експлоатационни характеристики на строителния продукт: Анекс V

Система 3

Declaration of performance



TKK d. o. o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
T: +386 (0) 5 3841300
F: +386 (0) 5 3841390, 391
E: info@tkk.si
www.tkk.si

Декларирани характеристики:

Съществени характеристики определени съгласно хармонизирани технически спецификации БДС EN 14891:2012	Показател
Първоначална адхезионна якост при опън	> 0,5 N/mm ²
Адхезионна якост при контакт с вода	> 0,5 N/mm ²
Адхезионна якост след топлинно въздействие	> 0,5 N/mm ²
Адхезионна якост след цикли на замразяване – размразяване	> 0,5 N/mm ²
Адхезионна якост при контакт с варовита вода	> 0,5 N/mm ²
Водонепропускливост	Не пропуска
Премостване на пукнатини при стандартни условия (23 ⁰ C)	> 0,75 мм
Премостване на пукнатини при ниски температури (- 5 ⁰ C)	> 0,75 мм

„Експлоатационните показатели на този продукт са в съответствие с декларираните. Тази декларация се издава на основа изключителната отговорност на производителя“

Српеница, 13.08.2017

Продуктов мениджър:

Марко Щрукели