

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

DoP-CPR-BG-110G-003

1. *Уникален идентификационен код на типа продукт:*

weber 110G
Зидарски разтвор за керамични тухли - М5

2. *Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:*

Варо-циментов разтвор за неармирани тухлени зидарии

3. *Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:*

Сен-Гобен България ЕООД,
Индустриална зона, ул. "Император Константин Велики" 13
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.bg.weber

4. *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:*

Не е приложимо

5. *Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:*

Продуктът е оценен по система 2+, съгласно Приложение V

6. *В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:*

Отговаря на стандарт БДС EN 998-2:2016

Съответствието е оценено от НИСИ ЕООД - NB 2032 и издаден сертификат № 2032-CPD-09.69D

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 998-2:2016
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	
Якост на натиск	M5	
Коефициент на преминаване на водни пари	μ 15/35	
Якост на сцепление	0,15 N/mm ² FP:B	
Топлопроводност	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m.K	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Иван Русев
Управител на Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд, 01.03.2023

