



**weber Лепило за
стъклотекстилни тапети**

ОПИСАНИЕ

Лепилото за стъклотекстилни тапети е на основата на етилен винил ацетат (EVA) и нишесте. Специално пригоден за работа с пневматичен пистолет и машина за поставяне.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се използва за продукти от стъклотекстилни влакна и винилови покрития за стени в сухи помещения.

Никога не трябва да се режежда.

Да не се използва в мокро помещение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРОДУКТ

Свързващо вещество	EVA и нишесте
Цвят	Бял
Вискозитет	приблизително 15 000-18 000 cP
Приблизителна плътност	1000 кг/м ³
Сухо вещество	прибл. 12 %

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разредител	Вода
Работна температура	18-25 ° C
Време за работа	0-20 мин. в зависимост от материала и влажността
Инструменти	Машина за лепене или въздушен пистолет. Могат да се използват и обикновени ролки или четки.
Почистване	Вода с навлажнена кърпа.

ИНСТРУКЦИИ

При порести повърхности предварително нанесете на стената лепило, разрежено с 3 части вода. Оставете стената да изсъхне, преди да залепите тапетите с неразреденото лепило.

РАЗХОД

1 литър за приблизително 4-6 m².

СЪХРАНЕНИЕ

Трябва да се съхранява при 10-20 °
Време за съхранение около 12
месеца при 10-20 ° C в неотворен
пакет.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

