

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и тавани

Интериор

Spirit Бон Бон - Цвят на 2024



SPiRiT Цвят на 2024- Бон Бон е висококачествена, устойчива на миене и триене вододисперсионна интериорна боя.

Практически свойства

- Фин, нежен и успокояващ;
- С много добра покривност;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Много добра разливност;
- Много добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998.

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	2000
Плътност, kg/L	1,51 -1,58
Устойчивост на мокро триене, клас	2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	15 - 18 m ² /L
Изсъхване на допир	след 30 минути.
Нанасяне на втори слой	след 2 до 4 часа
Пълно изсъхване	до 24 часа

Цветове

Цвят на 2024 -Бон Бон

Подходящи основи

Варо-пясъчни основи
Бетоннови основи
Гипсокартон
Стари латексни покрития

Неподходящи основи

Стари покрития от алкидни бои и лакове

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Грундирайте с Лeko Нано грунд

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои, след което почистете основата. Грундирайте с Spirit Primer.

Нанасяне

Средства за нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди употреба.	Четка	Изполвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температури между 5°C и 30°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 8-15mm.
Разреждане	До 5% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете един слой Spirit Бон Бон, разреден при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Spirit Primer	I
Междинен слой	Spirit Бон Бон	I	Spirit Бон Бон	I
Финишен слой	Spirit Бон Бон	I	Spirit Бон Бон	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
2.5 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост-справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“