

# Декларация за експлоатационни показатели (DoP) S/0100/1312



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Уникален идентификационен код на типа продукт   | ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ ( HDPE)  |
| 2 | Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11 (4)        | Паркинг елементи категория R (Guttagarden )   |
| 3 | Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложената техническа спецификация, предоставена от производителя           | Паркинг елементи за изграждане на обществени и частни паркинги по модел зелен паркинг   |
| 4 | Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): | Gutta Werke GmbH , Bahnhofstrasse 51-57<br>D-77746 Schutterwald<br><a href="http://www.gutta.com">www.gutta.com</a>   |
| 5 | Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):                  | Не е приложимо  |
| 6 | Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V: | Система 4   |
| 7 | В случай, че декларацията за съответствие на даден строителен продукт се прекрива с вече установен стандарт:  | <u>Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, издаден от акредитирана институция за тестване на материалите, Университет Карлсруе, въз основа на Европейската норма EN 13043:2004</u> |
| 8 | В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:                     | Не е приложимо  |
| 9 | Декларираните характеристики:   |   |

Характеристики	Резултат	Норми	Установени технически стандарти
Материал	Полиетилен (HDPE)	EN ISO 1133	EN ISO 1133:2010-07  EN 13043:2004
Товароносимост	150 t/m <sup>2</sup>	EN ISO 1133	
Якост на скъсване	>500 N	EN ISO 1133	
Водонепропускливост	непромокаем	EN ISO 1133	
Якост на скъсване след замразяване/ размразяване/ стареене	NPD	EN ISO 1133	
Водонепропускливост след замразяване/ размразяване/ стареене	непромокаем	EN ISO 1133	
Температурен коефициент	$\alpha < 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$	EN ISO 1133	
Реакция на огън	E	EN 13501-1	IBDiM – TW – 02/01
Реакция на огън отвън	F	EN 13501-1	
Опасни вещества	NPD		

- 10 Характеристиките на продукта, посочени в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена на пълната отговорност на производителя идентифициран в точка 4.

Вносител за България - Гутта България ЕООД

Вярно с оригинала Гутта България ЕООД

Дата 06.24.13  
Шутервалд



Фредрих Кифер  
изпълнителен директор