

Превод от английски език

[Бланка на „РОВЕЗЕ“ /ROVESEL]

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**№ 06CPR/ВПИ/RO/01**

1. Уникален идентификационен код на продуктовия тип: **06/ВПИ/GL/RO**
2. Тип, партида или сериен номер на който и да било друг елемент, посочващ идентификацията на строителния продукт съгласно изискванията на член 11(4).  
**Сухо-пресовани керамични плочки с абсорбация на вода  $E \leq 10\%$ ; Група ВПИ GL – съгласно описанието на опаковката**
3. Предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:  
**Сухо-пресовани керамични плочки, глазирани (GL) за употреба за стени от външната страна на сградите.**
4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакти на производителя съгласно изискванията на член 11(4):  
**„РОВЕЗЕ“ С.А. ; Ал. Солидарношчи 36, Килце 25-323**
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакти на упълномощения представител, чийто правомощия обхващат задачите, посочени в член 11(5): **не е приложимо**
6. Система или системи за оценка и проверка на постоянното ниво на ефективност на строителния продукт както е посочено в Анекс V: **СИСТЕМА 4**
7. В случай на деклариране на ефективност по отношение на строителен продукт, включен в хармонизиран стандарт: **EN 14411:2012.**
8. В случай на деклариране на ефективност относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка: **не е приложимо.**
9. Декларирана ефективност

Съществени характеристики	Ефективност (ниво и/или клас)	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на пожар	A1	Класифицирано без изпитване (CWT)
Освобождаване на опасни вещества		EN 14411:2012
- Cd (кадмий)	max 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Pb (олово)	max 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Залепване	NPD	EN 12004:2007+A1:2012



		EN 1015-12
<b>Устойчивост на счупване</b>		
дебелина $\geq 7,5$ мм	$\geq 600$ N	EN 14411:2012
дебелина $< 7,5$ мм	$\geq 200$ N	
<b>Устойчивост на температурен шок</b>	odporne	EN 14411:2012
<b>Устойчивост за:</b>		
- вътрешна употреба	издържа	
- външна употреба: устойчивост на замръзване – топене	не е устойчив	EN 14411:2012

10. Ефективността на продукта, посочен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираната ефективност в точка 9.

Настоящата декларация за ефективност се издава изцяло на отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Килце, 26.06.2013 г.

(място и дата на издаване)

**Вицепрезидент**

/п/ не се чете

**Иренеуж Казимирски**

Долуподписаната, Биляна Христова Симеонова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – „Декларация за ефективност”, който се състои от 2 (две) стр.

Преводач: Биляна Христова Симеонова


