



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011**

Име на продукта: **CERESIT Classic**

№. 00004

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **БДС EN 12004 – C1**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида : виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Нормално втвърдяващо циментово лепило

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Хенкел България ЕООД, Бизнес парк София, сгр.2, ет.4, 1766 София

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория **Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД, НВ 1950**, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-018-4/12.04.2010 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сила на свързване :		БДС EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост :		
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода, след топлинно въздействие и след цикли замразяване-размразяване	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Отворено време: якост на сцепление при опън след $\geq 20 \text{ min}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Реакция на огън	клас А1	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инженер Контрол на качеството
инж. Йорданка Желева



Мениджър Проучване и развитие
д-р инж. Анастас Герасимов



София, 10.06.2013 г.
(място и дата на издаване)