

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
№ 3 CPR

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Сухо пресовани керамични плочки с малка водопоглъщаемост 0,5<E<3 EN 14411 B<sub>1</sub>, приложение H, Fasade stone - GL, UGL**
- Тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт:  
**№ на партидата съгласно дата на производство и название, маркирани върху опаковката**
- Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:  
**За вътрешна и външна употреба за стенни облицовки**
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

**CERRAD Sp. z o.o.**  
**ул. Радомска 49В**  
**27-200 Стараховице**

- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощно включва задачите, определени от ст.12 ал. 2: - **не се отнася**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

**Система 4**

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт, посочете название и идентификационен номер на нотифициран субект, описание на заданията на третата страна, определени в приложение V, сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие от производствения контрол, отчет по изследвания/изчисления: - **не се отнася**
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка посочете: название и идентификационен номер на субекта по техническа оценка, референтен номер на европейската техническа оценка, референтен номер на европейския документ за оценка – **не се отнася**

9. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики  | Експлоатационни показатели                              | Хармонизирана техническа спецификация |
|--|---|---------------------------------------|
| Реакция на огън  | Клас A1, без изследване (решение с поправки 96/603/ЕИО) | EN 14411:2012                         |
| Отделяне на вредни вещества<br>- отделяне на кадмий<br>- отделяне на олово | NPD<br>NPD  |                                       |
| Якост на огъване   | > 30 N/mm <sup>2</sup>                                  |                                       |
| Адхезия  | NPD   |                                       |
| Устойчивост към термичен шок   | Устойчиви   |                                       |
| Мразоустойчивост   | Устойчиви   |                                       |

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Халина Бонк – Председател на Управителния съвет

PREZES  
*Halina Bonk*  
Halina Bonk

Стараховице, № 01, 1.07.2013

Други:

- Производителят притежава доброволен Сертификат за съответствие на Полския стандарт PN-EN 14411 - 35/N/13 и Сертификат, упълномощаващ за означаване на изделията със знак на безопасност - 34/B/13. Горепосочените сертификати са издадени от Институт за керамика и строителни материали – Варшава – акредитация № AC 003 (нотифициран субект на ЕС № 1487)