

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 2CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Сухо пресовани керамични плочки с малка водопоглъщаемост 0,5<E≤3 EN 14 411 BI_b
приложение H, Floor tiles - GL, UGL
2. Тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт:
№ на партидата съгласно дата на производство и название, маркирани върху опаковката
3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
За вътрешна и външна употреба за подови облицовки
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
CERRAD Sp. z o.o.
ул. Радomsка 49B
27-200 Стараховице
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощно включва задачите, определени от ст.12 ал. 2: - **не се отнася**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт.

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт, посочете название и идентификационен номер на нотифициран субект, описание на заданията на третата страна, определени в приложение V, сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие от производствения контрол, отчет по изследвания/изчисления: - **не се отнася**
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка посочете: название и идентификационен номер на субекта по техническа оценка, референтен номер на европейската техническа оценка, референтен номер на европейския документ за оценка – **не се отнася**
9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A10, без изследване (решение 96/603/ЕИО с поправки)	EN 14411:2012
Пречупваща сила: дебелина ≥7,5 mm дебелина <7,5 mm	≥1100 N ≥ 700 N	
Устойчивост към хлъзгане	Гладка повърхност - R10(освен плочки тип Celtis, Setim, Tilia - R9); повърхност на стъпенка върху рифелованата част, повърхност F-1 („квадрат“) и F-2 („звездица“)-R11	
Мразоустойчивост	Устойчиви	
Отделяне на вредни вещества: кадмий и олово	NPD	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Павел Бонк – Председател на Управителния съвет

PREZES
Pawel Bonk
Pawel Bonk

Стараховице, № 03, 30.10.2013

- Производителят притежава доброволен Сертификат за съответствие на Полския стандарт PN-EN 14411 - 35/N/13 и Сертификат, упълномощаващ за означаване на изделията със знак на безопасност - 34/B/13. Горепосочените сертификати са издадени от Институт за керамика и строителни материали – Варшава – акредитация № AC 003 (нотифициран субект на ЕС № 1487)

- Клас на изтриваемост - червени - кл. 4/2100 обр.; пясъчни, кремави - кл. 4/6000 обр.; Бургунд, тип Country, Gobi, Kalahari, Есенен лист, сиви (GL) - кл.3/1500 обр.; тип Celtis (GL), тип Setim (GL) - кл.3/750 обр, Setim Desert - кл. 4/2100 обр, Tilia Desert - кл. 4/6000 обр.; Tilia Dust - кл. 4/2100 обр.