

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1 CPR

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Сухо пресовани керамични плочки с малка водопоглъщаемост 0,5<E ≤EN 14411 B1b
приложение H, Fasade tiles - GL, UGL
- Тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт:
№ на партидата съгласно дата на производство и название, маркирани върху опаковката
- Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
За вътрешна и външна употреба за стени облицовки
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
CERRAD Sp. z o.o.
ул. Радомска 49В
27-200 Стараховице
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощно включва задачите, определени от ст.12 ал. 2: - **не се отнася**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

Система 4

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт, посочете название и идентификационен номер на нотифициран субект, описание на заданията на третата страна, определени в приложение V, сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие от производствения контрол, отчет по изследвания/изчисления: - **не се отнася**
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка посочете: название и идентификационен номер на субекта по техническа оценка, референтен номер на европейската техническа оценка, референтен номер на европейския документ за оценка - **не се отнася**
- Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1, без изследване (решение с поправки 96/603/ЕИО)	EN 14 411:2012
Отделяне на вредни вещества - отделяне на кадмий - отделяне на олово	NPD NPD	
Якост на огъване	> 30 N/mm ²	
Адхезия	NPD	
Устойчивост към термичен шок	Устойчиви	
Мразоустойчивост	Устойчиви	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Халина Бонк – Председател на Управителния съвет

P B E Z E S
Halina Bonk
Halina Bonk

Стараховице, № 01, 1.07.2013

Други:

- Производителят притежава доброволен Сертификат за съответствие на Полския стандарт PN-EN 14411 - 35/N/13 и Сертификат, упълномощаващ за означаване на изделията със знак на безопасност - 34/B/13. Горепосочените сертификати са издадени от Институт за керамика и строителни материали – Варшава – акредитация № AC 003 (нотифициран субект на ЕС № 1487)