

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
№ 3 CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Сухо пресовани керамични плочки с малка водопоглъщаемост 0,5<E<3 EN 14411 B1, приложение H, Fasade stone - GL, UGL**
2. Тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт:  
**№ на партидата съгласно дата на производство и название, маркирани върху опаковката**
3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:  
**За вътрешна и външна употреба за стенни облицовки**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

**CERRAD Sp. z o.o.**  
**ул. Радомска 49В**  
**27-200 Стараховице**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощно включва задачите, определени от ст.12 ал. 2: - **не се отнася**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

**Система 4**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт, посочете название и идентификационен номер на нотифициран субект, описание на заданията на третата страна, определени в приложение V, сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие от производствения контрол, отчет по изследвания/изчисления: - **не се отнася**
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка посочете: название и идентификационен номер на субекта по техническа оценка, референтен номер на европейската техническа оценка, референтен номер на европейския документ за оценка – **не се отнася**

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1, без изследване (решение с поправки 96/603/ЕИО)	EN 14411:2012
Отделяне на вредни вещества - отделяне на кадмий - отделяне на олово	NPD NPD	
Якост на огъване	> 30 N/mm <sup>2</sup>	
Адхезия	NPD	
Устойчивост към термичен шок	Устойчиви	
Мразоустойчивост	Устойчиви	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Халина Бонк – Председател на Управителния съвет

PREZES  
*Halina Bonk*  
Halina Bonk

Стараховице, № 01, 1.07.2013

Други:

- Производителят притежава доброволен Сертификат за съответствие на Полския стандарт PN-EN 14411 - 35/N/13 и Сертификат, упълномощаващ за означаване на изделията със знак на безопасност - 34/B/13. Горепосочените сертификати са издадени от Институт за керамика и строителни материали – Варшава – акредитация № AC 003 (нотифициран субект на ЕС № 1487)