

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **DPCTW**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: **керамични плочки с водопоглъщаемост E>10%; DPCTW004KAIG, стенини плочки**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: **облицовки на вътрешни повърхности, стени**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
KAI Group:
"Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: **Система 3**
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 14411:2013, Приложение ZA**
SERAM 0013 извърши изпитване на типа за определяне на наличие на опасни вещества по система 3 и издаде Produkt Conformity Certification PC 024
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 14411:2012; Без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	<0.01mg/dm ² <0.1mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли	TBC N/mm ² TBC N/mm ² TBC N/mm ²	EN 14411:2012; - според EN 12004:2007+A1:2012,4.1 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.2 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Дълготрайност за: - вътрешна употреба: - външна употреба: устойчивост на замразяване/размразяване	Издържа NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Осезаемост/Тактиленост	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW008KAIG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **DPCTW**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: **керамични плочки с водопоглъщаемост E>10%; DPCTW008KAIG, стенини плочки. Търговско качество по външен вид на повърхността**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: **облицовки на вътрешни повърхности, стени**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: **KAI Group**
"Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: **Система 3**
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 14411:2013, Приложение ZA, FS AC.01:2013**
SERAM 0013 извърши изпитване на типа за определяне на наличие на опасни вещества по СИСТЕМА 3 и издаде Produkt Conformity Certification PC 024
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012; Без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	<0.01mg/dm ² <0.1mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли	TBC N/mm ² TBC N/mm ² TBC N/mm ²	EN 14411:2012; - според EN 12004:2007+A1:2012,4.1 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.2 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Дълготрайност за: - вътрешна употреба: - външна употреба: устойчивост на замразяване/размразяване	Издържа NPД	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Осеаемост/Тактилност	NPД	EN 14411:2012; CEN TS 15209

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)


