

Декларация за експлоатационни показатели

DoP - номер: 0122-2012/04-W4182

(1) Наименование на продукта: Блокче за зидане

Артикулен номер: 67820122

(2) Референтен номер: DVSB67000122

Semmelrock
stein+design®

(4)

Земелрок Щайн + Дизайн ЕООД
2108 Григорово, Общ. Елин Пелин
BG

(3) Предвидена употреба:

Бетонни блокове за зидария клас II предназначени за изграждане на стени, колони и прегради.

(6) Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

4

(7) Нотифициран орган

Сертификата е издаден въз основата на:

(i) Първоначална проверка на предприятието и СПК;

(ii) Постоянен надзор, оценка и одобрения на сертификат номер:

(9) Декларирани експлоатационни показатели:

		Категория по толеранс
Дължина [mm]	500	D3
Широчина [mm]	200	D3
Височина [mm]	250	D3
Равнинност на основата:	NPD	
Успоредност на повърхностите на полагане	NPD	
Шумоизолация [kg/m³]		
Брутна плътност в сухо състояние на блоковете	785	kg/m³
Нетна плътност в сухо състояние на бетона	2100	kg/m³
Общ обем на отворите		
Равнинност на повърхностите на лицеви блокове	≤2,4 MM	
Външен вид на повърхността на лицеви блокове		
Якост на натиск перпендикулярна на повърхността на полагане		N/mm²
Якост на натиск перпендикулярна на челото		N/mm²
Средна якост на натиск	6.4	N/mm²
Форма и размери съгласно EN 1996-1-1		
Якост на сцепление при срязване		N/mm²
Якост на огъване	NPD	N/mm²
Термично съпротивление		m²K/W
Коефициент на топлопроводимост (λ10)		W/mK
Коефициент на преминаване на водни пари съгласно EN 1745 [μ]	NPD	
Дълготрайност (Мразоустойчивост)	Not to be left exposed	
Капилярна абсорбция на вода	NPD	g/m²s
Специфично разширение при намокряне	NPD	mm/m
Опасни вещества	NPD	
Клас реакция на огън	A1	

EN 771-3 : 2011

(10) Експл. показатели на продукта съответстват на декларираните по-горе експлоатационни показатели.

Подписано от името на
производителя:

Р-л Продажби
2013-10-01

(5) инж. Васил Попов
Земелрок Щайн + Дизайн ЕООД
2108 Григорово, Общ. Елин Пелин
BG