

Баумакол Бейсик

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BBG-Baumacol Basic

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

Баумит Баумакол Бейсик / Baumit Baumacol Basic

2. Предвидена употреба / употреби

Разтвор на циментова основа, за вътрешно и външно приложение, за полагане на фаянсови и други керамични плочи по стени и под, мозаични плочи, както и за лепене на леки строителни плоскости, стъклофазер и плоскости от втвърдена пяна.

3. Производител

Баумит България ЕООД

Производствена база 1:

ул. „България“ № 38
2100 Елин Пелин

Производствена база 2:

Индустриална зона
ул. „Обходен път Запад“ № 47
8600 Ямбол

4. Упълномощен представител

-

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

6. Хармонизиран стандарт

БДС EN 12004

За лепилото от Производствена база 1: Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (NB 2144), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно приложение ZA на БДС EN 12004:2008 **по система 3** и е издал протокол №: NB 2144 – CPD – 0156 / 28.10.2009.

За лепилото от Производствена база 2: Научноизследователски строителен институт – НИСИ (NB 2032), бул. Никола Петков № 86, 1618 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно приложение ZA на БДС EN 12004:2007+A1:2012 **по система 3** и е издал протокол №: PTD-23.36 / 13.02.2024 г.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	Циментово лепило, клас C1	EN 12004
Поведение при пожар	Е	EN 13501-1
Якост на сцепление	Начална якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ Якост на сцепление при опън след съхранение в сухо съст. $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.3.3.2 (EN 12004-2)
Дълготрайност:		
- при термично третиране	Якост на опън (сцепление) след съхранение при високи температури $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.3.3.4 (EN 12004-2)
- след потапяне във вода	Якост на опън (сцепление) след съхранение под вода $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.3.3.3 (EN 12004-2)
- след цикли: замразяване / размразяване	Якост на опън (сцепление) след цикли на замразяване – размразяване $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.3.3.5 (EN 12004-2)
Отворено време	Якост на сцепление при опън след не по-малко от 20 минути $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346, т.8.1 (EN 12004-2)

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 15.07.2025 г.
(Място и дата на издаване)


.....
(Подпис)