

Баумакол Премиум фугираща смес

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 02-РО-Баумакол Премиум фугираща смес

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Баумакол Премиум фугираща смес / Baumit Baumacol PremiumFuge
2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

БДС EN 13888-1

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Разтвор на циментова основа, като фугираща смес за фугиране на керамични, мозаични плочи и гранитогрес, в 24 цвята, за вътрешно и външно приложение, еластична, нереагираща с хранителни продукти, за широчини на фугата 1 – 8 mm, клас CG2 WA.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL
бул. Юлиу Маниу № 600 А, сектор 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния Bucuresti, Romania
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Фугираща смес за плочки, клас CG2 WA	EN 13888-1
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Изтриваемост	Клас A ($\leq 1000 \text{ mm}^3$)	EN 12808-2
Якост на огъване:		
- след съхранение на сухо	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Якост на натиск:		
- след съхранение на сухо	$\geq 15.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
- след цикли на замразяване / размразяване	$\geq 15.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Съсърхване	$\leq 2 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Водопоглъщане:		
- след 30 минути	$\leq 2 \text{ g}$	EN 12808-5
- след 240 минути	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

