

Баумакол ФлексМрамор медно

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BBG-Baumacol FlexMarmor medno

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

Баумит Баумакол ФлексМрамор медно / Baumit Baumacol FlexMarmor medno

2. Предвидена употреба / употреби

Разтвор на циментова основа за вътрешно и външно приложение, за среднослойно лепене на мрамор и естествени камъни с по-голяма порьозност, с намалена опасност от поява на петна, за полагане на керамични покрития, мозайки, стъклокерамични и стъклени плочи, голямоформатни плочи, гранитогрес, по стени и тавани, за дебелини на слоя лепило от 3 mm до 20 mm, особено подходящ за лепене на плочка върху плочка и за басейни.

3. Производител

Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

4. Упълномощен представител

-

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

6. Хармонизиран стандарт

Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (NB 2144), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно приложение ZA на БДС EN 12004:2007+A1:2012 и БДС EN 12002:2009 по система 3 и е издал протокол №: NB 2144 – CPD – 551-12 /05.12.2012 г.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	Циментово лепило, клас C2 TE S1	EN 12004
Поведение при пожар	Е	EN 13501-1
Начална якост на сцепление	Начална якост на опън $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Якост на опън след съхранение в сухо състояние $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.2
Дълготрайност:		
- при термично третиране	Якост на опън (сцепление) след съхранение при високи температури $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.4
- след потапяне във вода	Якост на опън (сцепление) след съхранение под вода $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.3
- след цикли: замразяване / размразяване	Якост на опън (сцепление) след цикли на замразяване / размразяване $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, т. 8.5
Отворено време	Якост на опън (сцепление) при лепене след 30 минути $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346
Плъзгане	Свличане $\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308
Деформируемост	$\geq 2.5 \text{ mm}$	EN 12002:2009

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 15.07.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)