

# Декларация за експлоатационни показатели

## Баумакол ФлексТоп



### Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Baumacol FlexTop

**1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**

Баумит Баумакол ФлексТоп / Bauplan Baumacol FlexTop

**2. Предвидена употреба / употреби**

Разтвор на циментова основа за вътрешно и външно приложение, за полагане на керамични, мозаични плочи и гранитогрес, по стени и тавани, плочи от естествен камък, тъмни и/или голямоформатни плочи, при повишено термично и статично натоварване, за лепене на плочка върху плочка, върху подово отопление и други критични основи, за тераси, балкони и басейни.

**3. Производител**

Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин

**4. Упълномощен представител**

-

**5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**

Система 3

**6. Хармонизиран стандарт**

Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (**NB 2144**), бул. „Христо Смирненски“ № 1, 1046 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно приложение ZA на БДС EN 12004:2007+A1:2012 и БДС EN 12002:2009 **по система 3**, и е издал протоколи №: CM 245-16 / 07.07.2016 г. и CM 245-A-16 / 07.07.2016 г.

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

| Свойства                                    | Показатели                                                                                                                     | Стандарт        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Описание                                    | Циментово лепило,<br>клас C2 TE S1                                                                                             | EN 12004        |
| Поведение при пожар                         | E                                                                                                                              | EN 13501-1      |
| Начална якост на сцепление                  | Начална якост на опън $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$<br>Якост на опън след съхранение в<br>сухо състояние $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ | EN 1348, т. 8.2 |
| Дълготрайност:                              |                                                                                                                                |                 |
| - при термично третиране                    | Якост на опън (сцепление) след<br>съхранение при високи<br>температури $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$                               | EN 1348, т. 8.4 |
| - след потапяне във вода                    | Якост на опън (сцепление) след<br>съхранение под вода $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$                                                | EN 1348, т. 8.3 |
| - след цикли: замразяване /<br>размразяване | Якост на опън (сцепление) след<br>цикли на замразяване /<br>размразяване $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$                             | EN 1348, т. 8.5 |
| Отворено време                              | Якост на опън (сцепление) при<br>лепене след 30 минути $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                               | EN 1346         |
| Плъзгане                                    | Свличане $\leq 0.5 \text{ mm}$                                                                                                 | EN 1308         |
| Деформируемост                              | $\geq 2,5 \text{ mm}$                                                                                                          | EN 12002:2009   |

## 8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 15.07.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

  
(Подпис)