

Декларация за експлоатационни показатели №:**DoP-CPR – 01-ELP-Puma**

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит Пума / Baumit Puma
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Пума / Baumit Puma
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Варо-циментов разтвор за ръчно мазане върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и за външна употреба. Максимална зърнометрия 4 мм.
Разтворът може да се използва и за зидане на керамични тухли при неносещи стени.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
Производствена база 1:
ул. „България“ № 38
2100 Елин Пелин
Производствена база 2:
Индустриална зона
ул. „Обходен път Запад“ № 47
8600 Ямбол
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 4
7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP-CS II; M 2,5	EN 998-1; EN 998-2:2016/NA:2017
Якост на натиск	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Якост на сцепление	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$, (начин на разрушаване А)	EN 1015-12
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1$ масови-%	EN 1015-17
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Реакция на огън	A1	EN 998-1; EN 998-2
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35, (таблична стойност)	EN 1745:2020
Топлопроводност $\lambda_{10, \text{сух}}$	0,76 W/(mK), (табл. ст-ст P=50%) 0,83 W/(mK), (табл. ст-ст P=90%)	EN 1745:2020
Дълготрайност (мразоустойчивост)	EN 998-2, Приложение В, точка С	EN 998-2

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)