

Превод от английски език

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ PB-SP-01

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ниско водопоглътща, сухопресована, вътрешна и външна глазирана подова и стенна облицовка, керамични плочки

Група BIa ($E_b \leq 0,5$) Анекс G (GL)

2. Вид, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентифицирането на продукта:

Идентификационен код на типа продукт, етикет с баркод, дата на изпращане

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя: за вътрешни и външни стени и подове.

4. Наименование, регистрирана търговска марка и адрес на производителя

ANKA TOPRAK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.

ANKA SERAMIK

Тел.: +90 222 542 29 62 Факс: + 90 222 542 29 65

Имейл: info@ankaseramik.com.tr

Уебсайт: www.ankaseramik.com.tr

5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителния продукт:

Система „

6. Деклариран експлоатационни характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	A1/A1FL	EN 14411:2016
а) Якост на счупване, дебелина $\geq 7,5$ мм	Не по-малко от 1300N	EN 14411:2016
б) Якост на счупване, дебелина $< 7,5$ мм	Не по-малко то 700 N	EN 14411:2016
Устойчивост на термичен удар	Издържа	EN 14411:2016
Отделяне на опасни вещества:		
Олово	$< 0,2 \text{ mg/dm}^2$	EN 14411:2016
Кадмий	$< 0,03 \text{ mg/dm}^2$	EN 14411:2016
Дълготрайност за:		
Вътрешна употреба	издържа	EN 14411:2016



Външна употреба Устойчивост на замръзване и размразяване	издържа	EN 14411:2016
Якост на сцепление/адхезия:		
Циментови лепила	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2016
Дисперсни лепила	NPD	EN 14411:2016
Лепила от реактивни смоли	NPD	EN 14411:2016
хлъзгавост	Виж каталога	EN 14411:2016

7. Експлоатационните характеристики на продукта, определени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните в точка 6.

Настоящата декларация за експлоатационни характеристики се издава изцяло на отговорността на производител, посочен в точка 4.

8. Декларацията за експлоатационните показатели са издадени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 г.

Подписано за и от името на производителя от:

Рашит Ертен/инженер/управител

(Подпис – не се чете)

(Печат – не се чете)

Турция 03.04.2025 г.

Подписаната Гергана Йорданова Соколова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ – Декларация за експлоатационни показатели. Преводът се състои от 2 (две) стр/

Преводач: Гергана Йорданова Соколова



DECLARATION OF PERFORMANCE

No : PB-SP-01

1. Unique identification code of product type : how Water Absorbed Di y Pressed Interior and Exterior Glazed Floor and Wall Covering Ceramic File

Group Bla (Eb ≤ % 0,5) Annex G (GL)

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:

Identification code of product type, bat code label, dispatch date

3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer : For internal and external walls and floorings

4. Name, registered trade mark and address of the manufacturer :

ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANKA SERAMİK

ÇİFTÇİ MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:109/A ÇİFTELER 26700 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

Tel: +90 222 542 29 62 Fax: +90 222 542 29 65

Mail: info@ankaseramik.com.tr

Web Sitesi: www.ankaseramik.com.tr

5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

System 4

6. Declared Performance :

CHARACTERISTICS	PERFORM ACE	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	A1/A1 FL	EN 1441.1:201 6
a)Breaking Strength, thickness ≥ 7,5 mm	Not less than 1300 N	EN 14411:2016
b)Breaking Strength, thickness < 7,5 mm	Not less than 700 N	EN 1441.1:201 6
Thermal Shock Resistance	Pass	EN 14411:2016
Release of dangerous substances :		
-Lead	< 0,2 mg/dm ²	EN 14411:2016
-Cadmium	< 0,03 mg/dm ²	EN 14411:2016
Durability for :		
-Internal uses	Pass	EN 14411:2016
-External uses :	Pass	EN 14411:2016
Freeze-thaw resistance		
Bond strength/adhesion :		
-Cementitious adhesives	≥ 0,5 N/ mm ²	EN 14411:2016
-Dispersion adhesives	NPD	EN 14411:201 6
-Reaction resin adhesives	NPD	EN 14411:2016
Slipperiness :	See catalog	EN 14411:2016

7. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conformity with the declared performance in 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

8. The declaration of performance was issued in accordance with the requirements of Regulation (EU) No 305/201.1 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Raşit ERTEN / Ceramic Engineer / Factory Manager

Çifteler/ESKİŞEHİR/TURKEY — 03.04.2025

ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Güvenç Mh. Farabi Sk. No: 43
05500 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE
Tel: 0312 441 07 25 Fax: 441 07 28
E-posta: info@ankaseramik.com.tr