


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Тип, партиден или сериен номер:
Анкер за набиване, бяло поцинкован
- Предвидена употреба или употреби:
Набивен анкер с вътрешна резба е за монтаж с предварително позициониране. Изравнения с повърхността анкер позволява многократно демонтиране и монтиране на елемента за закрепване. Подходящ е при монтаж на тръбопроводи, противопожарни системи, решетки, кабелни канали, окачени тавани и други.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.
КАМ-04 ООД
България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка
kamfix

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
- Декларирани експлоатационни показатели:



Анкер за набиване, бяло поцинкован

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d x L	D /mm/	L /mm/	резба /mm/	Препоръчителна товароносимост /кг/	
M6 x L	Ø 8	25	1	150	
M8 x L	Ø 10	30	1,25	200	
M10 x L	Ø 12	40	1,5	300	
M12 x L	Ø 16	50	1.75	450	
M16 x L	Ø 20	60	2	650	
M20 x L	Ø 25	80	2.5	850	
2. Материал	Стомана тип ML 08				ISO 898-1:2013
2.1 Якост на опън на материала	560 MPa				
2.2 Якост на срязване на материала	360 MPa				
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm.				ISO 4042:1999
4. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура.				

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продуктов Мениджър /

