

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


- Тип, партиден или сериен номер:
Гайка шестостенна, DIN 934, поцинкована, клас на якост 6
- Предвидена употреба или употреби:
Гайките са предназначени за закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД
България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка

kamfix

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
- Декларирани експлоатационни показатели:



Гайка шестостенна, DIN 934, поцинкована, клас на якост 6

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					размери DIN 934 резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d /mm/	m /mm/	s /mm/	e min /mm/	стъпка резба /mm/	
M3	2.15 - 2.40	5.32 - 5.50	6.01	0.5	
M4	2.90 - 3.20	6.78 - 7.00	7.66	0.7	
M5	3.70 - 4.00	7.78 - 8.00	8.79	0.8	
M6	4.70 - 5.00	9.78 - 10.00	11.05	1.0	
M8	6.14 - 6.50	12.73 - 13.00	14.38	1.25	
M10	7.64 - 8.00	16.73 - 17.00	18.90	1.5	
M12	9.64 - 10.00	18.67 - 19.00	21.10	1.75	
M14	10.30 - 11.00	21.67 - 22.00	24.49	2.0	
M16	12.30 - 13.00	23.67 - 24.00	26.75	2.0	
M18	14.30 - 15.00	26.16 - 27.00	29.56	2.5	
M20	14.90 - 16.00	29.16 - 30.00	32.95	2.5	
M22	16.90 - 18.00	31.00 - 32.00	35.03	2.5	
M24	17.70 - 19.00	35.00 - 36.00	39.55	3	
M27	20.70 - 22.00	40.00 - 41.00	45.20	3	
M30	22.70 - 24.00	45.00 - 46.00	50.85	3.5	
2. Клас на якост	6				ISO 898-1:2013
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm				ISO 4042:1999

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 09.04.2018
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продукт, Мениджър /

