

## Декларация за експлоатационни показатели

1. Универсален код за вида на продукта: сухо пресована интериорна гланцирана стенна плочка с керамично покритие.

Група VIII (Eb≤5%) Анекс G (GL)

2. Тип, партида или сериен номер или други елементи последващи идентификацията на строителния продукт.

Индентификационен код на продукта, баркод етикет, дата на изпращане

3. Предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложими хармонизирани технически спецификации, както са предвидени от производителя: за вътрешни и външни стени и под.

4. Име, регистрирана търговска марка и адрес на производителя:

Анка Серамик

5. Система за оценяване и проверка на експлоатационните характеристики на строителния продукт.

Система 4

6. Декларирана производителност:

Характеристики	Производителност	Технически спецификации
Огнеопорност	A1/A1FL	EN 14441:2016
Якост, дебелина ≥7,5	Не по-малко от 1300N	EN 14441:2016
Якост, дебелина ≥7,5	Не по-малко от 700N	EN 14441:2016
Устойчивост на термичен удар	няма	EN 14441:2016
Отделяне на опасни вещества:		
Олово	<0,2мг/м <sup>2</sup>	EN 14441:2016
Кадмий	<0,3мг/м <sup>2</sup>	EN 14441:2016
Издръжливост на:		
Вътрешни условия	няма	EN 14441:2016
Външни условия	няма	EN 14441:2016
Устойчивост на замръзване и размръзване		
Здравина на връзката/прилепване		
Циментово лепило	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14441:2016
Дисперсионно лепило	NPD	EN 14441:2016
Лепило от смола	NPD	EN 14441:2016
Хлъзгавост:	Информация в каталога	EN 14441:2016

Ефективността на продукта, посочен в точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните характеристики в точка 6. Тази декларация за експлоатация е използвана изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

