

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
№ DRGP60X60-001-BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: DRGP60X60-001-BG
2. Предвидени употреби: Полусухопресовани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост от група VIa ( $E_b \leq 0,5\%$ ) за облицоване на външни и вътрешни повърхности-под, стена, включително стълбища; размер 60/60/0.95 см
3. Производител: „Дюра Тайлс БГ“ АД  
Цар Освободител, № 43, 9900-Нови пазар, България; Телефон: +359 53 722 100;  
E-Mail: info@duratiles.bg
4. Упълномощен представител:
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 3**
6. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 14411:2016, Приложение G**  
Изпитателен център по строителство (УЦС) при НИСИ ЕООД, извърши изпитване на типа за определяне на опасни вещества по Система 3 и издаде Протокол за изпитване № 248-3-32/17.04.2018, съдържащ номерата на протоколите от изпитване на типа

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Стандарт на изпитание
Реакция на огън	Клас A1 / fl	EN 14411:2016, без изпитване
Отделяне на кадмий	< 0,01 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016, EN ISO 10545-15
Отделяне на олово	< 0,1 mg/ dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016, EN ISO 10545-15
Разрушаващо натоварване, дебелина $\geq 7,5$ мм	Min. 1300 N	EN 14411:2016, EN ISO 10545-4
Разрушаващо натоварване, дебелина <7.5 мм	Min. 700 N	EN 14411:2016, EN ISO 10545-4
Дълготрайност за: - Вътрешна употреба - Външна употреба (устойчивост на замразяване, размразяване)	Издържа Издържа	EN 14411:2016, EN ISO 10545-12
Якост на сцепление при цементови лепила	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2016
Термична издържливост	Издържа	EN 14411:2016, EN ISO 10545-9
Устойчивост на образуване на петна - пигменти, оцветяващи в зелено - йод	Клас 5 Клас 5	EN 14411:2016, EN ISO 10545-14
Химична устойчивост - Киселини и основи с ниска концентрация - Киселини и основи с висока концентрация - Битови препарати за почистване на соли за плувни басейни	Клас LA Клас HA Клас A	EN 14411:2016, EN ISO 10545-13
Тактичност	NPD	EN 14411:2016

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения в точка 3 производител.

Джелял Керписчи (Изпълнителен директор)  
Нови пазар, 20.04.2018

