

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№11 VENTILACIONI BLOK 25/18- fazonski komad φ130 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Глинени блокове с вертикални кухини, за зидаария /Р блок/ 245/ 250/ 250
VENTILACIONI BLOK 25/18- fazonski komad φ130**

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидаария в стени /Р блок/

3. Производител: **IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince**


4. Упълномощен представител : **не посочваме**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**

6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Нотифициран орган: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора.
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 245 mm Широчина : 250 mm Височина : 250 mm φ130 Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини		
	Процент на кухини: 66 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 5 N/mm²	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10.10 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ) 5/10	
Бруто обемна маса в сухо състояние	(D1) 621.4 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Александар Николит, директор оранка
(име, длъжност)
Власотинце, 01.02.2019.
(място и дата на издаване)

(подпис)

