

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

DoP-BG-ColorComfort

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

webercolor comfort – Цветна фугираща смес

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Фугираща смес за плочки по стени и подове, при вътрешна и външна употреба.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.weber-terranova.hu

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Сен-Гобен България ЕООД,
Индустриална зона, Император Константин Велики 13
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.bg.weber

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Отговаря на стандарт EN 13888:2010 и е класифициран с клас CG2 W.

Фугиращи смеси за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Съответствието е оценено от Нотифицирана лаборатория за изпитване " ÉMI Quality Control Innovation Nonprofit Ltd", с идентификационен номер No. 1415.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Износоустойчивост	$\leq 1000\text{mm}^3$	EN 13888:2010
Якост на огъване след съхранение при нормални условия	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на огъване след цикли замразяване-размразяване	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на натиск след съхранение при нормални условия	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Якост на натиск след цикли замразяване-размразяване	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Свиване	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Абсорбция на вода след 30 минути	$\leq 5 \text{ g}$	
УсАбсорбция на вода след 240 минути	$\leq 10 \text{ g}$	
Клас на пожарна защита	A1	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

**Иван Русев
Управител на Сен-Гобен България ЕООД**

гр. Костинброд, 01.12.2020 г.

