

Декларация за експлоатационни показатели № DOP – 3 – FIBATAPE – 01

- 1) **Уникален идентификационен код на типа продукт:** P-3-FIBATAPE
- 2) **Продукт:** FibaTape®
- 3) **Предназначение:** Стъклофибърна лента за фугиране на гипскартон
- 4) **Производител:** Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl
Czech Republic
- 5) **Система за оценка:** Система 3
- 6) **Документ за Европейска техническа оценка:** EAD 070002-00-0505:2016
Европейска техническа оценка (ETA): ETA-09/0075 от 02.07.2018
Лице за техническа оценка: Technický a Zkušební Ústav Stavebni Praha, s.p.

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Стойност
Клас горимост	Не е определен
Якост на опън (при стандартни условия 23±1°C)	σк = 15 N/mm
Влагоустойчивост	σк = 9 N/mm 37%
Самозалепване (при висока и ниска температура)	Без видими промени и дефекти
Пропускливост на фугопълнителя	57 N

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на посочените стойности. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с ЕС директива (EU) No 305/2011 от производителя, на негова собствена отговорност.

Подписано за производителя от:

Litomyšl, 2.07.2018

Ерик Пелати,
Производствен мениджър