

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP – 070002 – 021A

Име на продукта: **Flexseal GA777**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Flexseal GA777

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Акрилен уплътнител за обща употреба. Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони.

БДС EN 15651-1:2017

3. Име и адрес за контакт на производителя:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 152, Техно Парк София, ет.3

Тел: 02 8702782

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 4

6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 15651-1:2017

Нотифицирана лаборатория: Изследователски и сертификационен център за строителни материали ООД, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от изпитване № P-43/06.08.2021.

6б. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо



7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Еластично възстановяване	4,2 %, Класове 12,5P, 7,5P	БДС EN 15651-1:2017
Загуба на обем	9,3 %, Класове 12,5P, 7,5P	
Устойчивост на разтичане	1 mm, Класове 12,5P, 7,5P	
Адхезия/ кохезия след потапяне във вода: удължение при скъсване при 23°C	104%, Клас 12,5P	
Свойства при опън: Удължение при скъсване	110%, Клас 12,5P	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.7

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.3.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – отг. производство

София, 10.08.2021

