

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCDoP – 070011 - 015A

Име на продукта: Flexseal PU440

### **1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Flexseal PU440

### **2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4**

Номер на партидата: виж опаковката

### **3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя :**

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1: Уплътнения за фасадни елементи.

БДС EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC

### **4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:**

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152, Техно Парк София, ет.3

### **5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:**

Не е приложимо

### **6. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:**

система 3

### **7. В случай на ДЕП относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**

SKZ – TeConA GmbH, NB 1213 извърши изпитване на типа по система 3



8. В случай на ДЕП относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

## 9. Декларираните експлоатационни показатели

Предварителна подготовка: Метод А (Съгласно ISO 8340)

Основа: Стъкло без грунд, Алуминий без грунд.

| Съществени характеристики                                      | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън  | Клас Е                     | БДС EN 15651-1:2012                   |
| Освобождаване на химикали, опасни за околната среда и здравето | Вж. ИЛБ                    |                                       |
| Свличане   | ≤ 3 мм                     |                                       |
| Загуба на обем   | ≤ 10 %                     |                                       |
| Якост на опън поддържана след разширение при -30°              | Без повреда                |                                       |
| Якост на опън при поддържано разширение след потапяне във вода | Без повреда                |                                       |
| Трайност   | Минава                     |                                       |

10.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подписано за и от името на производителя от:

Илиян Илиев – Отговорник Производство

София, 07.01.2021

