


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№17 GITER 1 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:
**Глинени блокове с вертикални кухини, за зидаария /Р блок/ 250/ 120/ 60
 GITER 1.**
2. Употреба/предназначение:
За защитена зидаария в стени /Р блок/
3. Производител: **IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince**
4. Упълномощен представител : **не посочваме**
5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**
6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и толеранси на размерите	Размери: Дължина : 250 mm Широчина : 120 mm Височина : 60 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 56 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 10 N/mm²	
Съдържание на активни разтворими соли	NPD	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10.5 %	
Преминаване на водни пари	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): NPD	
Брутна плътност в сухо състояние	(D1) 900 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Александар Николит, директор ограда
(име, длъжност)

Власотинце, 01.02.2019
(место и дата на издаване)

