

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0012

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPELASTIC**
- 2) Предвидени употреби: **Двуконпонентен гъвкав разтвор за защита на бетонни повърхности**
- 3) Производител: **МАПЕИ България ЕООД – Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София – България – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 2+
Система 3 (за реакция на огън)**
- 5) Хармонизирани стандарти: **БДС EN 1504-2:2005**
Нотифицираният орган НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, N. 2032, извърши първоначален одит на производственото предприятие и на производствения контрол в предприятието, осъществява постоянен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.
Нотифицираната лаборатория MPA Dresden GmbH, N. 0767, извърши оценка на реакцията на огън въз основата на изпитване на проби, взети от производителя.
- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пропускливост на CO ₂	s _D > 50 m
Пропускливост на водни пари	Клас I
Капилярна абсорбция и водопропускливост	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Термична съвместимост:	
- замразяване-размразяване	≥ 0,8 N/mm ²
- термичен шок	≥ 0,8 N/mm ²
Премостване на пукнатини	Клас A3 (-20°C)
Якост на сцепление при опън	≥ 0,8 N/mm ²
Реакция на огън	Клас C-s1, d0
Опасни вещества	Вижте Листа за безопасност

- 7) Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 33 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.



Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Петров – Управител

София, 01/11/2019

ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.

Ревизия 2 забележки: **Продуктът е непроменен; смяна на Нотифицирания орган**

 2032, 0767	 Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София (България) www.mapei.bg
13 CPR-BG/0012 БДС EN 1504-2 MAPELASTIC <i>Двукомпонентен гъвкав разтвор за защита на бетонни повърхности</i>	
Пропускливост на CO2 Пропускливост на водни пари Капилярна абсорбция и водопрпускливост Термична съвместимост: - замразяване-размразяване - термичен шок Премостване на пукнатини Якост на сцепление при опън Реакция на огън Опасни вещества	sD > 50 m Клас I < 0,1 kg*m-2*h-0,5 ≥ 0,8 N/mm2 ≥ 0,8 N/mm2 Клас А3 (-20oC) ≥ 0,8 N/mm2 Клас C-s1, d0 Вижте Листа за безопасност

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.