

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
В съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011
ДЕП No. 2020-014 SA20

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ONDUTISS® BARRIER REFLEX 90 SA20

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Гъвкави парозолационни листове – пластмасови и гумени продукти, регулиращи проникването на водни пари.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Onduline
24, quai Galliéni
FR- 92 150 Suresnes – France
Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54
www.onduline.com

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не се прилага

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V от регламента:

Система 3 – NB 1301: TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ - Testing and Research Institute -N.o
Studená 967/3, 821 04 Bratislava – Ruzinov- Slovak Republic.

6.a. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 13984:2013

6.b. Европейски документ за оценка: **Не се прилага.**

Европейски технически документ: **Не се прилага.**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мярка	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	F	Клас	EN 13984:2013
Водонепропускливост	Отговаря на изискванията при 2kPa	Клас	
Устойчивост на дифузия (водни пари)	$\geq 584,7 \cdot 10^9$	m ² .s.Pa/kg	
Устойчивост на удар	NPD	mm	
Сила на съединението (сила на връзката)	NPD	N/50 mm	
Якост на опън в надлъжна посока (MD)	≥ 180	N/50 mm	
Якост на опън в напречна посока (CD)	≥ 90	N/50 mm	
Разтягане в надлъжна посока (MD)	$\geq 7,1$	%	
Разтягане в напречна посока (CD)	≥ 3	%	
Устойчивост на разкъсване (със стъбло на гвоздей) (MD)	≥ 70	N	
Устойчивост на разкъсване (със стъбло на гвоздей) (CD)	≥ 65	N	
Съдържание на опасни вещества	Неустановени експлоатационни показатели (NPD)	-	
Устойчивост срещу:			
Стареене	Издържа	-	
Химична устойчивост	Издържа	-	

8. Подходяща техническа документация и / или специфична техническа документация: **Няма**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава съгласно Регламент (EU) No 305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписана за и от името на производителя от:

Кристоф РОХАРТ/ Christophe ROHART
Директор НИРД/ R&D Director

