



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. DOP – 305/2011/EC

- | | |
|--|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | PVC облицовка за стени и тавани и PVC аксесоари |
| 2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | <p>PVC облицовка за външна употреба, типове:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ламперия с ширина 20см. 2. Ламперия с ширина 25см. 3. Пана за окачен таван 60x60см. 4. Спомагателни профили: Завършващ U-профил, свързващ H - профил, F - мултифункционален профил, декоративен профил, L - профил, D – профил и др. |
| 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | PVC профили и облицовки за стени и тавани за вътрешна употреба, произведени съгласно TSE K 27 (PVC); TS 1310 - Пластмаси ; TS EN 477 - (PVC-U) непластифицирани поливинилхлоридни профили |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | <p>BÜKER MAKİNA İMALAT VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Адрес: 29 Ekim Mahallesi 9216 Sokak No:10 Yazıbaşı, Torbalı - İzmir - Turkey; тел. +90232 853 7223</p> |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | <p>PLINTAX DIS TICARET LIMITED SİRKETİ OĞLANANASI ATATÜRK MAHALLESİ 2 CAD. BUKER VİNC ; Sit. BÜKER VİNC Apt No:6 Menderes – İZMİR – TURKEY</p> |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: | Система 3 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | <p>TSE K 27 Критерии за сертифициране Ламперия - Изработена от твърд поливинилхлорид (PVC) TS 1310 Пластмаси - Определяне на плътност и специфично тегло чрез метод на изместване TS 3238 EN ISO 3451-1 Пластмаси - Определяне на пепелта - Част 1 : Общи методи TS EN 477 Поливинилхлоридни (PVC-U) профили без пластификатор, използвани в производството на прозорци и врати - Определяне на якостта на удар в основните профили - Метод за намаляване на масата</p> |
| 8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: | Не е приложимо |

9. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---|
| Единична дължина маса, Гр/м, минимум | 350-740 | TS EN ISO 1183 Тест за плътност |
| Плътност Гр/см ³ | 1,56370 | TS EN ISO 1183 Тест за плътност |
| Коефициент на грапавост ε | 0,01 | TS EN ISO 1183 Тест за плътност |
| Якост на удар J.мм/см ² | 3,3019 (Енергия на удара) -1,776 (Енергия, погълната от материала) | TS EN 477 Тест за устойчивост на удар |
| Определяне на пепел (950°C) | 26,3% | TS EN ISO 3451-1 Определяне на пепелта |
| Температура на samozапалване | 450°C (842 F) | TS EN ISO 3451-1 Определяне на пепелта |
| Температура на точка на запалване | 390°C (730 F) | TS EN ISO 3451-1 Определяне на пепелта |
| Запалимост | Не гори от само себе си. | TS EN ISO 3451-1 Определяне на пепелта |
| Скорост на горене | Не продължава да гори, когато пламъкът бъде отстранен. | TS EN ISO 3451-1 Определяне на пепелта |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4

Подписано за и от името на производителя от:

(име , длъжност)

(място и дата на издаване)

(подпис)



Makina İmalat ve Nakliyat Hizmetleri Limited Şirketi
 Mrk. : ESTİM San. Sit. 2. Cad. No: 10 Kızılköy - Mandere / İZMİR
 Şb. : 29 Ekim Mah. 9215 Şişli No:10 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
 Tel : (0232) 853 72 23 • Fax: (0232) 853 72 33
 Web: www.bukerpvc.com.tr • E-mail: info@bukerpvc.com.tr
 Mandere V.D.: 152 083 2082 • Mersis No: 0-1920-0320-8200018