

Декларация за експлоатационни показатели

СУ14566001

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт:**
Винтове за гипскартон (винтове за гипскартон и самонарезни винтове) за поръчка 81283
2. **Тип, патида, сериен номер или друг елемент, позволяващ идентификацията на строителния продукт съгласно изискванията на Член 11 (4):**
Тип продукт и партида обозначени на опаковката
3. **Предназначение и употреба на строителния продукт, в съответствие с хармонизираните технически спецификации и указанията производителя:**
За монтаж на плоскости от гипскартон, плоскости на гипсова основа с армиращи влакна, продукти от последваща преработка и подходящи допълнителни продукти, към дърво и метал в строителството.
4. **Наименование, регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя съгласно изискванията на Член 11 (5):**
Chun Yu Works & Co., Ltd.
No.100 Ta-Pao St., Kangshang, Kaoshiung, Taiwan
5. **Наименование и адрес за контакт на опълномощения представител, чиито правомощия покриват дейностите описани в Член 12 (2), ако има такъв:**
Няма приложение
6. **Система или системи за оценка и потвърждаване на съответствието на експлоатационните показатели на продукта според изискванията на Анекс V:**
Система 4
7. **Декларирани за експлоатационни показатели за строителен продукт, за който има хармонизиран стандарт:**
Експлоатационни показатели в съответствие със система 4, EN 14566:2008+A1

8. Експлоатационни показатели:

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на изтръгване	450N	EN 14566:2008+A1:2009
Клас горимост	A1	EN 14566:2008+A1:2009
Гъвкавост (якост на огъване)	10° за винтовете 15° за самонарезните винтове	EN 14566:2008+A1:2009
Изпитание за пробивност	1s за винтовете, 4s за самонарезните винтове	EN 14566:2008+A1:2009
Твърдост	Повърхностна твърдост HRC55 (595HV0.3) за минимум 0.05mm от повърхностния слой	EN 14566:2008+A1:2009
Клас корозионна защита	48 часа	EN 14566:2008+A1:2009

Декларация за експлоатационни показатели

9. Експлоатационните показатели посочени в 1 и 2 са в съответствие с декларираните показатели в т. 8.
Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписано за производителя от:

С. М. Чанг / Мениджър управление на качеството на Чун Ю

Каосиунг, Тайван

19.10.2018

Място и дата на издаване

Подпис на опълномощен представител

С. М. Чанг / Мениджър управление на качеството

Печат