

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Последна редакция: 30/04/2014

Страница 1 от 3

Референтен No: 230082

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal Soudaflex 40FC

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение.

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: тип PW-INT

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3

Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Нотифицираната лаборатория:

GINGER CEVTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Последна редакция: 30/04/2014

Страница 2 от 3

Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	$\leq 15\%$	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Устойчивост на скъсване	NF	
Удължаване преди скъсване	$\geq 25\%$	
Трайност	пасове	

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий
бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 30/04/2014

Страница 3 от 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230082

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение.

Soudal Soudaflex 40FC

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: тип PW-INT

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 15%	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Устойчивост на скъсване	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Трайност	пасове	