

Декларация за експлоатационни показатели №: SUPER_11_2018

1. Уникален идентификационен код на вида продукт:

Rigips® SUPER
Тип 3B по SR EN 13963.

2. Предназначение и употреба:

Rigips® SUPER е фугопълнител за гипскартон. Използва се в комбинация с Rigips® армиращи ленти за гипскартон.

3. Производител:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera Nr. 43, Corpul A, et. 3, sector 2, București, România

4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

Първоначално изпитание на типа при производителя по SR EN 13963:2006.
Производствен контрол от производителя в съответствие с EN ISO 9001:2015, съобразен с SR EN 13963:2006.

6. Декларация за експлоатационни показатели:

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Клас горимост	A1	SR EN 13963:2006
Якост на огъване	Приблизително 50 N	SR EN 13963:2006
Якост на опън	Приблизително 470 N	SR EN 13963:2006
Якост на залепване	$\geq 0.25^* \text{ N/mm}^2$	SR EN 13963:2006
Опасни съставки	Не са определени за продукта	SR EN 13963:2006

*Гранични стойности съгласно хармонизиран стандарт SR EN 13963:2006

Повече информация за техническите показатели на продукта е налична в продуктовия лист. Съответства на указанията в продуктовия лист и листа за безопасност. Тази декларация за експлоатационни показатели, заедно с продуктовия лист и листа за безопасност са достъпни на <http://www.rigips.ro>

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе са в съответствие с посочените стойности. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с директива EU No 305/2011 и съответните редакции от производителя, посочен по-горе на негова собствена отговорност.

Подписана за производителя от:

Овидиу Паскутиу

Управител

.....

Букурещ 15.11.2018

Мариус Рус

Индустиален директор

.....

Букурещ 15.11.2018



12

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera Nr. 43, Corpul A, et. 3, sector 2, București, România

Rigips® SUPER

№ DoP: SUPER_11/2018

Фугопълнител за гипскартон за полагане с армираща лента.

SR EN 13963

3B

Предназначение

Rigips® SUPER е фугопълнител за гипскартон, който се използва в комбинация с Rigips® армиращи ленти.

Клас горимост	A1
Якост на огъване	≈ 50 N
Якост на опън	≈ 470 N
Якост на залепване	≥ 0.25* N/mm ²
Опасни съставки	Не са определени за продукта