

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 072

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC

АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

EN 15651-1, тип F – INT

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**универсална акрилна уплътнителна маса,
за попълване на пукнатини и уплътняване на ненатоварени
и слабо подвижни фуги между порести строителни материали**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

Реакция на огън: система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице „Научни изследвания и иновации“ – Испания, с Идентификационен номер NB 1292 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас E	БДС EN 15651-1:2017
Отделяне на опасни вещества	NDP	БДС EN 15651-1:2017
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	БДС EN 15651-1:2017
Загуба на обем	≤ 45 %	БДС EN 15651-1:2017
Удължение при опън след потапяне във вода	≥ 25 %	БДС EN 15651-1:2017
Трайност	pass	БДС EN 15651-1:2017

Показателите са определени по метод А.

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
12.09.2018г.

Изп. Директор:
/Ст. Колев/

