

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 094

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРАФЛЕКС® ANTIFREEZE - L
ТЕЧНА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ
EN 934-2**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**течна добавка против замръзване на бетон и разтвори
на циментова и вароциментова основа, позволяваща
работа при температури до -10°C**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Изведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД - гр. София 1618, бул. Никола Петков №36; с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от изпитване № 876-1-561/24.01.2003г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Съдържание на водоразтворими хлориди	$\leq 0,10 \%$	БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013
Съдържание на алкали (Na ₂ O еквивалент)	$< 16 \%$	БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013
Съдържание на сухо вещество	$\geq 20 \%$	
Корозионно поведение	NDP	БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013
Съдържание на опасни субстанции	Не се отделят опасни вещества от втвърдения бетон.	БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.09.2018г.

Изп. Директор:
/Ст. Колев/

